



с 01 февраля 2017 г.

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА TALIS ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10/PN16

Задвижки фланцевые с обрезиненным клином **F4**

DN, мм	Межфланцевое расстояние	Цена, руб. без НДС, за 1 шт.
40	140	7 300
50	150	7 500
65	170	9 100
80	180	9 200
100	190	12 100
125	200	18 200
150	210	18 300
200	230	29 400
250	250	52 800
300	270	89 100
350	290	159 200
400	310	174 600
450	330	220 600
500	350	312 300
600	390	589 400

Задвижки фланцевые с обрезиненным клином **F5**

DN, мм	Межфланцевое расстояние	Цена, руб. без НДС, за 1 шт.
40	240	6 800
50	250	7 700
65	270	8 900
80	280	10 200
100	300	12 200
125	325	20 900
150	350	22 600
200	400	40 400
250	450	66 800
300	500	86 900
350	550	163 400
400	600	202 500
450	650	257 400
500	700	364 700
600	800	687 400

Телескопический шток



DN, мм	Длина штока	Цена, руб. без НДС, за 1 шт.
40/50	1,3-1,8 м	2 100
65/80		2 500
100-150		2 600
175/200		2 600
250-350		3 700
400-600		9 500
40/50	2,0-2,5 м	2 400
65/80		3 400
100-150		3 400
175/200		4 400
250-350		5 500
400-600		10 900

Для установки телескопического штока на задвижку от 400 мм необходим квадратный наконечник (для использования Т-образного ключа)

Штурвал



DN, мм	Д штурвала, мм	Цена, руб. без НДС, за 1 шт.
20/32	110	500
40/50	125	900
65	125	900
80	150	900
100	200	1 500
125/150	250	1 500
200	350	2 100
250	400	3 500
300/350	500	3 500
350	500	3 500
400-600	630	6 300

Ковер чугунный



Д штурвала, мм	Цена, руб. без НДС, за 1 шт.
DN 50 - DN 1200	2 200

Квадратный наконечник (переходник)



DN, мм	Цена, руб. без НДС, за 1 шт.
20-80	500
100-150	500
200-350	500
400-600	1 000

В программу поставок входят

задвижки диаметром свыше 600 мм, а также продукция следующих товарных групп:

- затворы дисковые (центриковые);
- специальная соединительная арматура;
- обратные клапаны;

По заказу покупателя задвижки могут быть подготовлены под электропривод.